

Standpunt

Overschilderbaarheid bouwverven

Hoe zit het met de overschilderbaarheid van verflagen? De timmerindustrie voorziet het materiaal van grond- en voorlakkagen, de schilder brengt grondverflagen en haalt 'oude' verflagen in het kader van onderhoud weg. De VVVF hanteert hierbij het volgende standpunt:

- Het begrip 'universeel overschilderbaar' heeft ingang gekregen doordat de verfindustrie in het verleden de intentie heeft uitgesproken dat een systeem van grondlak, voorlak en aflak niet is gebonden aan producten van één merk of leverancier. Universele overschilderbaarheid kan echter onmogelijk worden gewaarborgd.
- Het optreden van problemen met overschilderbaarheid zal beperkt zijn. In veel gevallen kan zonder meer met bouwverven worden overgeschilderd.
- Wanneer er problemen zijn, dan is dit meestal direct zichtbaar. De schilder heeft dan behoefte aan heldere informatie over de handelswijze waarmee snel tot een oplossing kan worden gekomen. Dat kan bereikt worden door ..
 - te zorgen voor een te schilderen oppervlak dat zorgvuldig is geschuurd met het voorgeschreven schuurmiddel (schuurpapier, schuurspons)
 - eerst een proefvlak op te zetten om na te gaan of de grond-, voorlakklaag of oude verflaag, (de ondergrond) overschilderbaar is
 - bij de verfleverancier na te gaan (als de aard van de ondergrond bekend is) of de ondergrond met de gewenste bouwverf overschilderbaar is. Aan de verfleverancier kan een 'overschilderbaarheidsverklaring' worden gevraagd voor de desbetreffende bouwverf.
 - met de verfleverancier van de bouwverf contact op te nemen om tot een praktische oplossing te komen, in welke vorm dan ook.

Aangezien het voor de schilder op de bouwplaats vaak moeilijk is om de leverancier en de kwaliteit van de voor- of aflak te achterhalen, is het wenselijk dat de timmerfabrikant op de afleverbon vermeldt welke producten zijn gebruikt. De aannemer ontvangt zo de noodzakelijke informatie, die hij daarna kan doorgeven aan de schilder.

Versie juli 2019

Model mededeling op of aan de afleverbon	
De grond- en/of voorlak van deze kozijnen/deuren, is (zijn) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangebracht door timmerfabrikant	
De afgeleverde gevelelementen zijn van een grond- en/of voorlak voorzien van:	
Kozijnen/ramen	Verffabrikant:
Deuren	Verffabrikant:
Kozijnen/ramen	Productnaam:
Deuren	Productnaam: